



P.I. El Plà Parcela 23 · Tel.: 961 240 311 · Fax: 961 230 428
Apartado de Correos 15 · 46290 Alcàsser (Valencia) España

DIVISIÓN DECORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

FICHA TÉCNICA 073144/01

MOPA-SHIELD

DESCRIPCIÓN Pintura al agua a base de resinas acrílicas y componentes cerámicos.
Entre sus propiedades destacamos:

- Gran elasticidad, lo que permite seguir los movimientos de dilatación del soporte, sin romperse.
- Disminución de la temperatura como mínimo 5 °C con respecto al exterior.
- Resistente a la intemperie, álcalis y atmósferas industriales.

USOS Y COMPOSICIÓN Aislante del fibrocemento (consultar aplicación). Aislante del calor exterior. Protección de cubiertas industriales.

LIGANTE: Copolímeros acrílicos.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Pigmentos y extenders con partículas cerámicas.

ADITIVOS: Materiales auxiliares exentos de COV'S.

DILUYENTE: Agua.

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO

VISCOSIDAD _____ 50 POISES
DENSIDAD _____ 1,250-1,300 gr/cm3
PH _____ 8,5 - 9

CARACTERÍSTICA

TÉCNICAS

SECADO (dependiendo del soporte y humedad ambiental)	AL TACTO	3-6 Horas
	REPINTADO	12-24 Horas
RENDIMIENTO (recomendado para la obtención de buen resultado)	1 m2/litro	
COLORES	BLANCO	
% SÓLIDOS EN PESO	56% +/- 1	
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	43% +/- 1	
ASPECTO DE LA PELÍCULA SECA	SEMIMATE	

Los datos indicados en esta ficha técnica, pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Dada la variedad de factores que intervienen en todas las aplicaciones, no podemos asumir ninguna responsabilidad respecto a los resultados obtenidos



P.I. El Plà Parcela 23 · Tel.: 961 240 311 · Fax: 961 230 428
Apartado de Correos 15 · 46290 Alcàsser (Valencia) España

DIVISIÓN DECORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

FICHA TÉCNICA 073144/01

MOPA-SHIELD

INDICACIONES PARA LA
APLICACIÓN

- Este producto se suministra muy espeso y listo para su aplicación tal cual o ligeramente diluido (máximo un 10%). Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. En el caso de aplicar con un airless se debe quitar el filtro del equipo.
- La superficie deberá estar seca y libre de partículas sueltas, suciedad o restos de pinturas secas mal adheridas.
- En cualquier caso el espesor seco no deberá ser inferior a 1 mm.

ALMACENAJE Y TIPO DE
ENVASE

- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20°C es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 50°C.
- Envases de 15L.

RECOMENDACIONES

- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.
- No inflamable.
- Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla.
- Utilice los elementos de protección individual recomendados en la hoja de seguridad del producto.

Octubre 2009



mopasa

P.I. El Plà Parcela 23 · Tel.: 961 240 311 · Fax: 961 230 428
Apartado de Correos 15 · 46290 Alcàsser (Valencia) España

Los datos indicados en esta ficha técnica, pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Dada la variedad de factores que intervienen en todas las aplicaciones, no podemos asumir ninguna responsabilidad respecto a los resultados obtenidos